

RULLKOMPRIMATOR FÖR SÄCK SW 8100

för wellpapp och torrt avfall.



Lägg avfallet i inkastet och stäng luckan.
Inga inställningar, endast en enkel knapptryckning behövs.
Komprimatorn övervakar själv att den inte blir överfull. Avfallet komprimeras med en roterande vals upp till 10:1 i mängd.



Kartong/well	Plastfilm	Cellplast	Div avfall
250 kg	140 kg	60 kg	300-700 kg

Bättre utrustning ger dig mindre volym färre transporter

Tekniska data

D x B x H (mm) 1605 x 1210 x 2200

Volym 1100-1400 l

Nettovikt (kg) 800

Säckvolym 1000-1400l

Elanslutning 16 A Europahandske (380V/50Hz)

Effekt (max) 2 200 W

Energiförbrukning (per år) 7 500 kWh



En specialkonstruerad hårdstålsrulle med klor river sönder avfallet och packar ihop det till ca en tiondel av den ursprungliga volymen.

Rotationen av rullen gör att materialet sönderdelas och komprimeras och på så vis kan komprimatorn matas med nytt avfall under pågående komprimering. Man slipper alltså stå och vänta på att maskinen ska arbeta färdigt innan nytt material kan fyllas på.

Det komprimerade materialet fylls i en platsäck som sedan lätt kan transporteras vidare för återvinning.



Kontrollpanelen är väldigt lätt att använda. Maskinen kan även utrustas med fotocell start